

POTEAUX CLÔTURES TREILLIS SOUDÉS (trifixe)

FICHE TECHNIQUE - Réf. PP



09/07/15

DESRIPTIF



Poteau **TRIFIXE** en tôle acier galvanisé à chaud :

3 types d'accroches :

- fixation par encoches : permettant une pose rapide des panneaux par pivotement à 45° (système inviolable).
- fixation sur silentbloc : permet de monter le panneau sur un silentbloc antibruit avec boulonnerie inox auto cassante traversant le poteau.
- fixation par clips inox : permettant de poser un panneau dans l'axe de pose et de régler la hauteur au cm près. (système démontable).

CARACTÉRISTIQUE

REF	DESIGNATION	HAUTEUR	COULEUR
PP150V	Poteau TRIFIXE 1.50 m	1.50 m	VERT
PP150B	Poteau TRIFIXE 1.50 m	1.50 m	BLANC
PP2V	Poteau TRIFIXE 2.00 m	2.00 m	VERT
PP2B	Poteau TRIFIXE 2.00 m	2.00 m	BLANC
PP240V	Poteau TRIFIXE 2.40 m	2.40 m	VERT
PP240B	Poteau TRIFIXE 2.40 m	2.40 m	BLANC
PP350V	Poteau TRIFIXE 3.50 m	3.50 m	VERT
PP530B	Poteau TRIFIXE 3.50 m	3.50 m	BLANC

Les tolérances sur les dimensions et sections droites des profilés en acier formés à froid sont conformes à la norme EN10162.

